

Артикул	<b>444-6</b>
Название	<b>CEE-розетка встраиваемая наклонная 125A 4р 6h IP67 POWER TWIST, фланец 120x130</b>
Описание	CEE-розетка встраиваемая наклонная 125A 4р 6h IP67 POWER TWIST, фланец 120x130 Материал: PA6 Номинальный ток: 125A Количество полюсов: 3P+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 380-415V~ / 50+60Hz Тип подключения: винтовой Контакты: латунь Степень защиты IP: IP66/IP67 9003399035371
GTIN (EAN)	9003399035371
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.896 кг
Количество в упаковке	2
ETIM 9.0	EC001317
Сила тока	125A
Модель	CEE-розетка
Количество полюсов	4
Напряжение согласно EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP66/IP67
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие конататов	Нет
Тип изделия/конструкция	Розетка встраиваемая наклонная
Материал	PA6
a	120 мм
b	130 мм
c	100 мм
d	108 мм
e	92 мм
f	77 мм
g	102 мм
h	90 мм
i	7 мм
J	160 мм
k	162 мм
Сечение гибкого провода	16-50 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого провода	16-70 мм <sup>2</sup>
Усилие затягивания винтов контактов	450 Ncm
Монтажная длина	100 мм
Длина зачистки	24-27 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C

