

## PCE Техническая спецификация

## Артикул

Название

75242-3

PCE-контейнерная настенная

розетка с механической

блокировкой

32A/440V/3P+E/IP67/3h,

выключатель нагрузки,

никелированные контакты



## Описание

PCE-контейнерная настенная

розетка с механической

блокировкой

32A/440V/3P+E/IP67/3h,

выключатель нагрузки,

никелированные контакты

Материал: PC/ABS

Номинальный ток: 32A

Количество полюсов: 3P+PE

Положение заземляющего

контакта: 3h

Номинальное напряжение/частота:

380/440V~ / 50/60Hz

Выключатель нагрузки: ВКЛ/ВЫКЛ

PCE-Merz M10; EN 60947-3;

AC22A, 10 kA

Тип подключения: винтовой

Контакты: латунь никелированная

Ввод кабеля: сверху, снизу, сзади,

кабельный ввод в комплекте

Степень защиты IP: IP66/IP67



## GTIN (EAN)

9003399167966

## Страна происхождения

Австрия

## Таможенный номер

85366990

## Масса нетто

1.150 кг

## Количество в упаковке

1

## ETIM 9.0

EC001324

## Сила тока

32A

## Модель

CEE-розетка

## Количество полюсов

3P+PE

## Напряжение согласно

400-440 V (50+60 Hz)

## EN 60309-2

3 h

## Положение

заземляющего контакта

## Идентификационный цвет

Красный

## Степень защиты (IP)

IP66/IP67

## Тип подключения

Винтовой

## Материал контактов

CuZn

## Покрытие контактов

Нет

## Материал

PC/ABS

## A

260 mm

## b

153 mm

## Сечение гибкого провода

2,5-6 mm<sup>2</sup>

## Сечение жесткого провода

2,5-10 mm<sup>2</sup>

## Усилие затягивания винтов контактов

120 Ncm

## Усилие затягивания винтов корпуса

110 Ncm

## Температура окружающей среды

-25 — 40°C

## Термостойкость

-25 — 80°C



with Lloyd's Register Type Approval\*

