

Артикул	<b>635-6xs</b>
Название	<b>CEE-розетка панельная 63A 5р 6h IP67 POWER TWIST, корпус черный</b>
Описание	CEE- розетка панельная 63A 5р 6h IP67 POWER TWIST, корпус черный Материал: PA6 Номинальный ток: 63 А Количество полюсов: 3P+N+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Контакты: никелированная латунь, пилотный контакт Тип подключения: винтовой Класс защиты IP: P66/IP67
GTIN (EAN)	9003399713897
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0,570 кг
Количество в упаковке	2
ETIM 9.0	EC001319
Сила тока	63 А
Модель	CEE-розетка пальная прямая
Количество полюсов	3P+N+PE
Напряжение согласно EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Красный
Цвет корпуса	Черный
Степень защиты (IP)	P67
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие контагов	Никель
Тип изделия/конструкция	Розетка панельная
Материал	PA6
a	100 мм
b	100 мм
c	80 мм
d	80 мм
e	8 мм
f	109 мм
g	115 мм
h	77 мм
i	7 мм
Сечение гибкого провода	6-16 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого провода	6-25 мм
Усилие затягивания винтов контактов	200 Ncm
Усилие затягивания кабельного ввода	200 Ncm
Монтажная длина	100 мм
Длина зачистки	15-18 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C

